



- NAVRHOVANÉ STROMY
- NAVRHOVANÉ KVETOUČÍ STROMY S MALOU KORUNOU
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STÁVAJÍCÍ SOCHA DÍVKY (OSAZENÍ NA TRN A CHEMICKOU MALTU)
- STÁVAJÍCÍ SOCHA RYBY (OSAZENÍ NA TRN A CHEMICKOU MALTU)
1. VODNÍ PRVEK - KAŠNA S BRONZOVOU PLASTIKOU, S NASVÍCENÍM A LAVICEMI Z KAMENNÝCH ŽULOVÝCH BLOKŮ, SEDÁK Z MASÍVNÍHO TROPICKÉHO DŘEVA NA SKRYTÉ NEREZOVÉ PODKONSTRUKCI
2. BAROKNÍ MOROVÝ SLOUP NASVÍCENÝ SMĚROVATELNÝMI SVĚTLY ZABUDOVANÝMI V DLAŽBĚ
3. BRONZOVÉ DESKY V ÚROVNI DLAŽBY - DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V HISTORII MĚSTA
4. ŽIVÝ PLOT
5. PÍTKO
6. ZPOMALOVACÍ PRUH SKLÁDANÝ
7. INFORMAČNÍ TABULE - VÝCHOZÍ BOD TURISTICKÝCH TRAS
8. STOJAN NA KOLA TÁCTIL, 3KS NA JEDNOM STANOVÍŠTI
9. KRUHOVÁ LAVICE KE STROMU
10. STÁVAJÍCÍ PARKOVACÍ AUTOMAT (PŘEMÍSTĚNÝ)
11. STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ VITRÍNA (PŘEMÍSTĚNÁ)
12. PODZEMNÍ STROJOVNA TECHNOLOGIE KAŠNY
13. STÁVAJÍCÍ STROM SLOUŽÍCÍ JAKO VÁNOČNÍ STROM
14. ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY) KLADENÁ V KRUHU KOLEM KRUHOVÉ LAVICE (VIZ. VÝKRES M_04.01)

- MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, OSVĚTLENÍ
- LAVIČKA - ŽULOVÝ MASÍVNÍ BLOK, TRYSKANÁ ŽULA SVĚTLE ŠEDÉHO ODSŤÍNU, DŘEVĚNÝ SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA OSAZENÝ NA NEREZOVÉ KONSTRUKCI, SOUČÁSTÍ LAVICE JE OSVĚTLENÍ ZABUDOVANÉ DO ČELA LAVICE (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES - OBJEKT C 701 MOBILIÁŘ)
- LAVIČKA S OPĚRADLEM - VERA, LV 150T, SEDÁK I OPĚRKA DÉLKY 1,5M Z TROPICKÉHO DŘEVA, BEZ PODRUČEK
- LAVIČKA S OPĚRADLEM - VERA, LV 156T, SEDÁK I OPĚRKA DÉLKY 1,8M Z TROPICKÉHO DŘEVA, S PODRUČKAMI
- LAVIČKA JEDNOMÍSTNÁ S OPĚRADLEM - VERA, LV 157T, SEDÁK I OPĚRKA DÉLKY 0,8M Z TROPICKÉHO DŘEVA, S PODRUČKAMI
- KRUHOVÁ LAVICE UMÍSTĚNÁ KOLEM STROMU - VERA SOLO, 8x LVS 650, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 4976 mm,
- LAVICE ZE ŽULOVÝCH BLOKŮ KOLEM KAŠNY (VIZ. OBJEKT C 702 KAŠNA)
- PATNÍK SE ZNAKEM MĚSTA - ISAC, Z HLINÍKOVÉ SLITINY
- ODPAKOVÝ KOŠ NA PATNÍKU - ISAC, OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPLÁSTĚNÁ TAHOKOVEM OPATŘENÁ VYPALOVACÍM LAKEM
- ČTVERCOVÁ MŘÍŽ KE STROMU ARBOTTURA ART 371 S OTVORY VE SMĚRU CHŮZE MAX. 15 MM, STRANA 1200 MM, BEZ OCHRANNÉ MŘÍŽE KMENU
- ČTVERCOVÁ MŘÍŽ KE STROMU ARBOTTURA ART 321 S OTVORY VE SMĚRU CHŮZE MAX. 15 MM, STRANA 1600 MM, BEZ OCHRANNÉ MŘÍŽE KMENU
- OSVĚTLENÍ: THORN AVENUE DECO, VÝŠKA SLOUPU 5000 MM
- SLOUPY VO BUDOU OZNAČENY KONTRASTNÍM PÁSEM ŽLTÉ BARVY ŠÍŘKY 100 MM VE VÝŠI 1400-1600 MM
- NASVĚTLENÍ KORUN STROMŮ: SVĚTLA ZABUDOVANÁ V DLAŽBĚ
- NASVĚTLENÍ MOROVÉHO SLOUPU SVĚTLY ZABUDOVANÝMI V DLAŽBĚ
- SVĚTLA PRO NASVÍCENÍ KAŠNY (SOUČÁST OBJEKTU C 702.2 TECHNOLOGIE KAŠNY)
- MADLO, NEREZ TRUBKA PRŮM. 40 mm, TL. STĚNY MIN. 4 mm (VÝŠKA 900 MM) - V PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- POCHŮZÍ PLOCHY - ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ
- POJÍŽDĚNÉ PLOCHY A POCHŮZÍ PLOCHY, ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ ŠTÍPANÁ 80 - 120 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY), SKLÁDANÁ JAKO KROUŽKOVÁ
- OBROBNÍKY SVĚTLE ŠEDÁ TRYSKANÁ ŽULA, V OBLOUCÍCH S RADIUSEM
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- DĚLICÍ PÁSY V HLAVNÍ PLOŠE NÁMĚSTÍ, ŽULOVÁ DLAŽBA ŘEZANÁ SVĚTLE ŠEDÁ, ŠÍŘKA PÁSU 500 mm
- STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
- UKONČOVACÍ PÁS PODĚL OBJEKTŮ, ŽULOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ, ŽULOVÁ MOZAIKA 40 - 60 mm (VŠECHNY TŘI ROZMĚRY)
- OBROBNÍKY SVĚTLE ŠEDÁ TRYSKANÁ ŽULA, V OBLOUCÍCH S RADIUSEM
- ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ MOZAIKA SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ
- ŘEZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA S JEDNÍM ROZMĚREM PRAVIDELNÝM 400mm, OSTATNÍ ROZMĚRY 300,400,500 VE TŘECH ODSTÍNECH (OD KAŽDÉHO DOSTŮNU I ROZMĚRU 1/3)
- UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE Z POLYMERBETONOVÝCH PROFILOVANÝCH DESEK, BARVA ŠEDÁ
- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ, ŘEZANÁ, SKLÁDANÁ DO ŘÁDKŮ, VŠECHNY TŘI ROZMĚRY 100 MM, OKROVÁ
- ŘEZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA, ZAJIŠTĚNÍ HMATOVÉHO KONTRASTU ROVINNÝM POVRCHEM
- VAROVNÝ PÁS Š.0,4 M A SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,8 M - COMCON - DLAŽDICE SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (RELIEFNÍ POVRCH)
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- PŘÍROZENÁ VODÍČÍ LINIE
- UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE
- SAMOSTATNĚ ŘEŠENÉ ÚPRAVY PŘECHODŮ NA SILNICI I/37. SILNICE JE VE SPRÁVĚ ŘSD. PRO ÚPRAVU PŘECHODŮ BYLO VYDÁNO POVOLENÍ POD Č.J. SÚ/2004/10/Su-4-SiPo. STAVBA BUDE REALIZOVÁNA V ROCE 2014 A MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S REALIZACÍ ÚPRAV NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY.

- POZN. ŘEŠENÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ (PLATÍ PRO VŠECHNA SCHODIŠŤE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ):
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ BUDE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ
 - DOSTATEČNÝ VIZUÁLNÍ KONTRAST POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN KONZULTANTEM
- PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ POPŘ. PŘÍSLUŠNÝM STAVEBNÍM ÚŘADEM
- POKUD BY PŘÍRODNÍ MATERIÁL NEDOSAHOVAL DOSTATEČNÉHO KONTRASTU, BUDE NA STUPNICI PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ VYZNAČEN PRUH ŽLTÉ BARVY ŠÍŘKY 100 MM NA DÉLKU SCHODU, V DÁLŠENOSTI NEJVIŠE 60 MM OD HRANY SCHODU