

INVESTOR_____ Město Žďár nad Sázavou

SÍDLO_____ Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

AKCE_____ **BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická
infrastruktura**

STUPEŇ_____ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZHOTOVITEL_____ Ateliér zahradní a krajinářské architektury Lucie Radilová
_____ Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno
_____ email fisla@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT_____ Mgr. Ing. Lucie Radilová, 04 052; ČKA A.3

ČÁST DOKUMENTACE___SO 01 / 02 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1 – SO 01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN
D1 – SO 01	B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC
D2 - SO 02	MOBILNÍ WC – <i>není předmětem realizace</i>

Plocha pro karavan a lavice sochy je umístěna v blízkosti mola a lávky a je tvořena souvrstvím štěrkodrtí. Plocha je nepravidelně včleněna mezi stromy a mobiliář bistra je možné rozptýlit po parku. Provozní řešení odpovídá požadavkům na rekreační plochy obdobného charakteru. Plocha pro bistro je přístupná z parkového okružního chodníku od východu (obsluha) a pro pěší taktéž. Bistro je přístupné volně z travnaté plochy.

Plocha pro bistro a lavice sochy - technologicky a konstrukčně se jedná o minimalistické řešení, které umožní v budoucnu případné opětovné začlenění do travnaté plochy. Konstrukčně se jedná defacto o stabilizaci trávníku.

WC bude umístěno u Loděnice. Průchod a příjezd pro vozidlo obsluhy bude zajištěn po tělese horkovodu. Stezka k WC bude travnatá - kosená.

D1 – SO 01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN	142 m ²
------------	---	--------------------

D1 – SO 01	B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC	258 m ²
------------	--	--------------------

Zpevněná plocha pro karavan a posezení je o rozloze 142 m² a je umístěna ve východní části parku. Plocha je organicky umístěna mezi stromy a tvoří mnohoúhelník, či amébu – dle přesné konfigurace terénu na místě.

Plocha pro sochařské lavice je situována u lávky a je o rozloze 258 m². přesná specifikace tvaru na místě.

Konstrukčně budou obě plochy provedeny stejně:

- stávající rozrušený trávník rotavátorem, shrabání a odvoz drnů
- úprava pláně / srovnání do nivelety
- oseto 20-30 g / m² speciální směs pro technický trávník (odsouhlaseno architektem)
- bude rozprostřena vrstva 50 mm fr. 4/8 (zdroj Železné horky) / srovnání do nivelety
- bude rozprostřena vrstva 30 mm fr. 2/4 (zdroj Železné horky) nebo písku / srovnání do nivelety
- vše bude zaváleno válem 3,5 t bez vibrace

Celková tloušťka souvrství 80 mm, předpoklad, že v málo namáhaných částech proroste tráva, a ta se propojí se stávajícím trávníkem.