

Technická specifikace pro plnění veřejné zakázky "Renovace hlediště městského divadla"

Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky následující minimální technické požadavky.

Koberec (Podlahy povlakové, položka č. 4 soupisu prací)

Zátěžový koberec pro použití do vysoce zatěžovaných prostor.

- základní zařazení: zátěžový koberec
- typ koberce: smyčkový
- vzor koberce: melírovaný
- barevný odstín: černá, tmavá
- hmotnost vlasu koberce: 550 g/m²
- celková hmotnost: 1650 g/m²
- materiál koberce: 100% PA (solution dyed nylon)
- celková výška koberce: max. 5,5 mm
- podložka: actionback (mřížka)
- zátěžová třída: 23 - 33 vysoká komerční
- hořlavost: Cfl-s1

Látka pro přechalounění současného obkladu na stěnách (Obklad na stěnách, položka č. 13 soupisu prací)

- látka totožná dle definice potahové látky pro čalouněná divácká křesla (v textu níže)

Čalouněná křesla (Divácká křesla, položka č. 14 soupisu prací)

Sklopné čalouněné křeslo

- výška křesla: min. 900 mm
- hloubka křesla: max. 450 mm
- rozteč křesla: 520 mm
- kovová noha s otočným mechanismem
- otočný mechanismus je ukrytý v bukovém příčniku umístěném na spodní straně sedadla, který je zároveň z vnitřní strany přizpůsoben rádiu sedadla
- řízený bezhlučný chod sklápění pomocí pružinového mechanismu a rotační brzdy
- čalouněný ergonomicky tvarovaný sedák, výplň PUR pěna o optimální hustotě min. 45kg/m³ (+5%), EN 1021-1,2

- nosná kostra sedáku buková překližka C-tvar, min. R950, tloušťka min. 13mm
- čalouněný ergonomicky tvarovaný opěrák, výplň PUR pěna o optimální hustotě min. 35kg/m³ (+5%), EN 1021-1,2 vodorovně rozdělená na dvě části
- nosná kostra opěráku buková překližka S-tvar, min. R1000, tloušťka min. 12mm
- okopová deska spodní části opěradla z bukové překližky C-tvar, min. R680, tloušťka min. 13mm, moření střední ořech + průsvitný lak
- područka z bukového masivu, min. šířka 65mm, očalouněná
- ocelová konstrukce kryta dřevěným obložením z bukové překližky, očalouněné
- skryté ukotvení do podlahy
- potahová látka složení 100% Polyester s vlastností permanentní nehořlavosti, min. 300g/m² (+5%), odolnost vůči otěru min. 100 000 cyklů Martindale (+-10%), požární odolnost EN 1021-1 & 2, šedá barva
- číslování sedadel: eloxovaný plech s číslem zafrézovaný do příčnicku
- číslování řad sedadel: eloxovaný plech s číslem umístěný na boku krajních sedadel jednotlivých řad
- ocelové části: komaxit, RAL 9005 matná

Vybraný dodavatel předloží prototyp křesla v souladu se specifikací včetně vzorníků barev pro čalounění a dřevěné částí. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat konečný odstín podle vzorníku předloženého společně s prototypem.

Stohovatelné židle (Doplňkové židle, položka č. 15 soupisu prací)

- konstrukce: dřevěná, bez područek
- čalounění: sedák a opěrka
- maximální nosnost: 200 kg
- barevnost: čalounění a odstín dřeva ve stejném barevném provedení jako divácká křesla
- sedadlová výška min. 450 mm
- celková výška min. 900 mm
- šířka sedadla min. 440 mm
- potahová látka totožná dle definice potahové látky pro čalouněná divácká křesla (v textu výše)