


Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m ²	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	ZÁVĚŤ-CHODBA	3,99	PVC	stávající vďpenocem, omítka	stávající vďpenocem, omítka
2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ-bezbariérové	5,37	keram. dlažba	vďpenocem, omítka, ker. obklad v=2100mm	vďpenocem, omítka- přeřtukování
3	KUCHYŇ+JIDELNA	10,43	PVC	vďpecem, omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vďpenocem, omítka- přeřtukování
4	POKOU	20,64	PVC	vďpenocem, omítka- přeřtukování	vďpenocem, omítka- přeřtukování
5	BALKON	-	stávající betonová podlaha		

Legenda zdiva:



Stávající obvodové zdivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU+stávající vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka




nově navržené zdivo příček tl. 50, 75 a 100mm z pórobetonových tvárníc YTONG na lepidlo YTONG+ sádrová omítka

Poznámka:

- plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500*500mm
- nově provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev samonivelační stěrka pod nové PVC
- Koupelna:
 - nová keramická dlažba a beton tl. 50mm
 - oprava stávajících omítek, nové přeřtukování


Výpis výrobků viz v.č. 5



Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m2	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	ZÁDVEŘÍ-CHODBA	3,99	PVC	stávající vďpenocem. omítka	stávající vďpenocem. omítka
2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ-bezbariérové	5,37	keram. dlažba	vďpenocem. omítka, ker. obklad v=2100mm	vďpenocem. omítka- přeřtukování
3	KUCHYŇ-JÍDELNA	10,43	PVC	vďpecem. omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vďpenocem. omítka- přeřtukování
4	POKOU	20,64	PVC	vďpenocem. omítka- přeřtukování	vďpenocem. omítka- přeřtukování
5	BALKON	-	stávající betonové podlaha		

Legenda zdiwa:



Stávající obvodové zdivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU+stávající vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka




nové navržené zdivo příček tl. 50, 75 a 100mm z pórobetonových tvárnic YTONG na lepidlo YTONG+ sádková omítka

Poznámka:

- 1 plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500*500mm
- 2 nové provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev
- 3 samonivelační stěrka pod nové PVC
- 4 Koupelna:
- 5 -nová keramická dlažba a beton tl. 50mm
- 6 oprava stávajících omítek, nové přeřtukování

Výpis výrobků viz v.č. 5



Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m2	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	ZÁVĚŤ-CHODBA	3,99	PVC	stávající vřpenocem, omítka	stávající vřpenocem, omítka
2	SOCIÁLNÍ ZARÍZENÍ-bezbariérové	5,37	keram. dlažba	vřpenocem, omítka, ker. obklad v=2100mm	vřpenocem, omítka- přestřukování
3	KUCHNĚ+JÍDELNA	10,43	PVC	vřpocem, omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vřpenocem, omítka- přestřukování
4	POKoj	20,64	PVC	vřpenocem, omítka- přestřukování	vřpenocem, omítka- přestřukování
5	BALKON	-	stávající betonová podlaha		

Legenda zdiva:


Stávající obvodové zdivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU+stávající vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka

nově navržené zdivo příček tl. 50,75 a 100mm z pórobetonových tvárnic YTONG na lepidlo YTONG+ sádrová omítka

Poznámka:

- plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500*500mm
- nově provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev
- samonivelační stěrka pod nové PVC
- Koupelna:
 - nová keramická dlažba a beton tl. 50mm
 - oprava stávajících omítek, nové přestřukování


Výpis výrobků viz v.č. 5



Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m2	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	ZÁVĚŠ-CHODBA	3,99	PVC	stávající vđpenocem, omítka	stávající vđpenocem, omítka
2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ-bezbariérové	5,37	keram. dlažba	vđpenocem, omítka, ker. obklad v=2100mm	vđpenocem, omítka- přeřtukování
3	KUCHNĚ+JÍDELNA	10,43	PVC	vđpecem, omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vđpenocem, omítka- přeřtukování
4	POKOU	20,64	PVC	vđpenocem, omítka- přeřtukování	vđpenocem, omítka- přeřtukování
5	BALKON	-	stávající ocelový zaveřšený balkon		

Legenda zdiiva:



Stávající obvodové zdiivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU+stávající vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka



nové navržené zdiivo příček tl. 50,75 a 100mm z pórobetonových tvárníc YTONG na lepidlo YTONG+ sádrová omítka

Poznámka:

plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500*500mm

nové provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev

samonivelační stěrka pod nové PVC

Koupelna:

-nová keramická dlažba a beton tl. 50mm

oprava stávajících omítek, nové přeřtukování

Výpis výrobků viz v.č. 5