







Tabulka dveří

Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Průchozí rozměry		Orientace	Typ zárubeň	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Kování	Požární bezpečnost	Bezbariérové řešení
			Výška	Šířka							
01/L	2		2 100	1 850	L	Rámová zárubeň	Prosklené - bezpečnostní vrstvené sklo (charakter lomu - typ B)	Hliníkové, barva tmavě šedá	Bezpečnostní vložka FAB; klika/klika; madlo; samozavírač	EI30 DP1 + C (1. NP); EI15 DP1 + C (2. NP); pozn.: Musí vyhovět čl. 8.5.2 ČSN 73 0802 ed. 2	Musí být splněny požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; madlo přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy (v. 800-900 mm); pás značek viditelných proti pozadí (v. 800-1000 mm a 1400-1600 mm); klika ve výšce max. 1100 mm; Zasklení od výšky 400 mm, nebo ochrana proti mechanickému poškození vozíkem
02/P	1		2 100	1 000	P	Rámová zárubeň	Prosklené - bezpečnostní vrstvené sklo (charakter lomu - typ B)	Hliníkové, barva tmavě šedá	Bezpečnostní vložka FAB; klika/klika; madlo		Musí být splněny požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; madlo přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy (v. 800-900 mm); pás značek viditelných proti pozadí (v. 800-1000 mm a 1400-1600 mm); klika ve výšce max. 1100 mm; Zasklení od výšky 400 mm, nebo ochrana proti mechanickému poškození vozíkem
03/L	1		1 970	800	L	Ocelová bezfalcová zárubeň; Nátěr - barva bílá	Plné (bez prosklení)	Laminátové - HPL, barva bílá	Štítové kování; Dozický zámek; klika/klika; madlo		Musí být splněny požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; madlo přes celou šířku na straně opačné než jsou závěsy (v. 800-900 mm); klika ve výšce max. 1100 mm; WC zámek odjistitelný z venčí bez použití náradí
04/L	7		1 970	700	L	Ocelová bezfalcová zárubeň; Nátěr - barva bílá	Plné (bez prosklení)	Laminátové - HPL, barva bílá	Štítové kování; Dozický zámek; klika/klika		
05/P	5		1 970	700	P	Ocelová bezfalcová zárubeň; Nátěr - barva bílá	Plné (bez prosklení)	Laminátové - HPL, barva bílá	Štítové kování; Dozický zámek; klika/klika		
06/L	6		1 970	700	L	Ocelová bezfalcová zárubeň; Nátěr - barva bílá	Plné (bez prosklení)	Laminátové - HPL, barva bílá	Štítové kování; WC zámek; klika/klika		