

LEGENDA :

- SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ PROVOZ V PARKU U KOSTELA A KAPLE + MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ
 - KAMENNÉ KOSTKY MOZAIKOVÉ - 60 mm
 - LOŽE DLAŽBY Z DRTI FR. 4 - 8mm
 - ŠTERKODRT FR. - 63 mm
- SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HAVLÍČKOVA NÁMĚSTÍ
- STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZÍDKY Z KAMENNÉHO ZOIVA
- KAMENNÉ STUPNÉ SCHODIŠTĚ O ROZMĚRECH :
 - a) STUPNĚ 300 x 150mm V HORNÍCH ŘADÁCH ==> CELKOVÁ DÉLKA 4,20m + 4,14m
 - b) STUPNĚ 320 x 150mm ==> CELK. DL (4,24m+4,23m+4,22+4,21m) + (4,16m+4,15m+4,15m) = 16,90m + 12,46m
 - c) STUPNĚ 320 x 200mm ==> CELK. DL 4,25m+4,16m
- LOŽE KAMENNÝCH STUPŇŮ TL. 15mm Z CEMENTOVÉ MALTY MC 10 - CELK. KUBATURA 0,15m³ + 0,18m³
- PODSYP ZÁKLADŮ ZE ŠTERKODRTI TL. 100mm ==> CELKOVÁ KUBATURA 0,45m³
- ZÁKLADY A BETONOVÁ DESKA SCHODIŠTĚ - BETON C 30/37 ==> CELKOVÁ KUBATURA 2,48m³ + 2,12m³
- VÝZTUŽ - SVAŘOVANÁ SÍŤ 6,3/100 x 6,3/100 mm, KRYTÍ 50mm ==> CELKOVÁ VÝMĚRA 9,45m² + 7,90m²
- OBOUSTRANNÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ - TRUBKY NEREZ Ø40/4,0 mm (1 m/3,55 kg) :
 - a) STOJINY ZÁBRADLÍ - DÉLKA 1,20m, CELK. POČET 4+4ks ==> 9,60m, CELK. HMOTNOST 34,08kg
 - b) MADLA ZÁBRADLÍ - DÉLKA (1,975+2,365)×2 ==> 8,68m, CELK. HM. 30,814kg
 - c) STŘEDNÍ PŘÍČKY ZÁBRADLÍ - TR. NEREZ Ø30/4 mm (1 m/2,565 kg), DÉLKA (1,950+2,345)×2 ==> 8,590m, CELK. HMOTNOST 22,04kg
- ZÁCHYTNY ODVODNOVAČÍ ŽLAB š=150mm, DL. 4,0m, LITINOVÉ ROŠTY TŘ. ZATÍŽENÍ B 12,5
- PATKY STOJIN ZÁBRADLÍ 250×250×250mm - BETON C 20/25, XF2, CELK. KUBATURA 0,125m³