

Stavebnice obloukové lavičky na centrální noze, bez opěradla, poloměru oblouku cca 2000 mm, výseč à 45°

Varianty:	LVS12b	sedák z borového dřeva
	LVS12r	sedák z akátového dřeva
	LVS12t	sedák z tropického dřeva
Charakter konstrukce:	ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů	
Povrchová úprava:	ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem	
Nosná kostra:	bočnice svařené z trubky obdélníkového profilu 70×50×3 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 8 a 5 mm spojené ohýbanými profily	
Sedák:	každý segment má ocelovou konstrukci s šestnácti deskami z masivního dřeva lichoběžníkového tvaru obdélníkového průřezu délky 500 mm	
Díly:	umožňují sestavit lavičky různých délek oblouku	
	LVS60 – noha krajní	
	LVS61 – noha střední	
	LVS12 – sedák z desek z masivního dřeva	
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité	
	ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání	
Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12	
	Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	
Hmotnost:	LVS60 – 7kg	
	LVS61 – 6kg	
	LVS12 – 30kg	
Opce:	jiná než standardní barva	
Příklad sestavy :	LVS60 + LVS12b + LVS61 + LVS12b + LVS61 + LVS12b + LVS61 + LVS12b + LVS60 – lavička tvořící vlnu ze dvou 90° výsečí kruhu o vnitřním poloměru 2000 mm se sedáky z borového dřeva	

TECHNICAL SPECIFICATIONS 1/5

LVS60/LVS61/LVS12 - VERA SOLO