OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR (mm)	KS	1m/kg	CELK. HMOT. (kg)
Z	PZD ZB/10	1990/2497/40	3-9		
P1	CSD HURDIS 2	1440/2500/80	133	pozn. DESKY VE ZDIVU SLOŽIT DO SPÁRÁRY MIN. 100 MM	
P2	CSD HURDIS 1	1000/2500/80	49	DESKY SLOŽENÉ NA ZDIVU DO SPÁRÁRY MIN. 100 MM SLOŽIT DO SPÁRÁRY MIN. 100 MM	
P3	CSD HURDIS 2 na - PATKY	250/80	253		
P4	PŘEDSTAVĚNÉ DUTINOVÉ PKD P	590/1980/40	18	VYZNAČENÉ VE VÝKLOPU VÝŘ. 2.5 DLE ČSN 732625	

119 - 128 - 39€

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA	PODLAHY		ÚPRAVY POVR.
101	ZAŘEŘKÍ	24,11	ŽULOVÁ DLAŽBA	H	TEP. IZOL. OBKLAD ŽULOVÝ SOKL
102	ZAŘEŘKÍ	08,54	ŽULOVÁ DLAŽBA	H	TEP. IZOL. OBKLAD ŽULOVÝ SOKL
103	ZAŘEŘÍ	32,16	ŽULOVÁ DLAŽBA	H	TEP. IZOL. OBKLAD ŽULOVÝ SOKL
104	ZAŘEŘÍ	23,05	KERAM. DLAŽBA	I	KÉP. CEM STĚRK + TEP. IZOL. OBKLAD ŽULOVÝ SOKL
105	ZAŘEŘÍ	7,88 ✓	KERAM. DLAŽBA	I	KÉP. CEM STĚRK KERAMICKÝ SOKL KERAM.
106	HALA - VESTIBUL	1205,585	KERAMIC DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA KER. OBKLAD ZDIVO - KERAMICKÝ SOKL
107	KANCELÁŘ SPRÁVY POHŘEBIŠTĚ	20,93 ✓	PVC	J	OMÍTKA STĚRKA KÉP. CEM
108	OBŘADNÍ SÍŇ	80,980 ✓	KERAM. DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA
109	KURÁRNA	6,45 ✓	KERAM. DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA
110	LODŽIE	5,67	ŽULOVÁ DLAŽBA	H	TEP. IZOL. OBKLAD VYHOVUJÍCÍ PROTI TEX
111	SKLAD PRO KVĚTINOVOU SÍŇ	14,90 ✓	PVC	J	OMÍTKA STĚRKA
112	PŘÍDOBNÍ KVĚTIN	30,74 ✓	KERAM. DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA
113	SMUTEČNÍ SÍŇ	202,44	KERAM. DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA
114	SKLADIŠTĚ	11,92	KERAM. DLAŽBA	I	OMÍTKA STĚRKA SOKL KERAM. STĚRK
115	SKLAD PRO OBŘADNÍKA	9,6	PVC	J	OMÍTKA STĚRKA
116	MÍSTNOST OBŘADNÍKA	21,31	PVC	J	OMÍTKA STĚRKA
117	PŘEDSÍŇ WC	1,95 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
118	WC OBŘADNÍKA	1,76 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
119	CHODBA	14,82 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
120	WC INVALIDÉ	3,96 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
121	PŘEDSÍŇ MUŽI	14,85 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
122	WC - MUŽI	5,80 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
123	PŘEDSÍŇ	14,49	9,33 ✓ KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
124	WC - MUŽI	1,14 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
125	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,51 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
126	PŘEDSÍŇ ŽENY	9,73 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
127	WC - ŽENY	1,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
128	WC - ŽENY	2,0 ✓	KERAMICKÁ DLAŽBA	K	OMÍTKA STĚR. KER. OBKLAD DO V. 1800 MM
129	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	54,8	ŽULOVÁ DLAŽBA		
130	OCHOZ	150,00	ŽULOVÁ DLAŽBA	H	VČ. ZÁKL. V. TEP. IZOL. OBKLAD ŽULOVÝ

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ A OCEL. NOSNÍKŮ:

OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚR (mm)	KS	1m/kg	CELK. HMOT. (kg)
a	RZP 2.10	1490 × 140 × 140	10	—	—
b	RZP 3.150	1490 × 140 × 215	7	—	—
b1	RZP 3.10	1990 × 140 × 140	5	—	—
A	TYČ PRŮŘEZU T	2400	18	14,30	617,76
B	TYČ PRŮŘEZU L	1290	3	14,30	55,98
C	TYČ PRŮŘEZU L	3050	4	21,70	442,38
D	TYČ PRŮŘEZU L	3200	4	23,10	455,36
E	TYČ PRŮŘEZU L	2000	12	8,35	200,40

LEGENDA ZDIVA:

- ŠTVARNICE 10
- DOZDÍVKY - OHEL TLNÍCH CIHEL 140 × 140 × 65 NA VC 10 - ZAZDĚNÉ OTVORY
- PŘÍČKY TL. 100 MM - OHLY POSELNÉ DĚROVANÉ PK CD (210 × 140 × 60) NA MVC 2.5
- VYDOUVANÉ ZDIVO
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 300 (600 × 250 × 300 MM) PS 550 S PEREM A DRÁŽKOU, 250 TL. 365 MM (600 × 250 × 365 MM) S PEREM A DRÁŽKOU PS 550

POZNÁMKA:

1) VE ODVODNĚNÉ ZDIVA TL. 450, TL. 600 MM (VE ZEMĚDĚLSKÉ) DLOUHÉ 100 DENNĚ JE PROVEDE NA CELOU VÝŠKU STĚNY ZATEPLENÍ SYSTÉMEM DEK-DOMOFERM - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PRO TL. 50 MM
2) POUŽITÍ STAVEBNÍ Z KATALOGU MUSÍ BÝT SCHVÁLEN PROJEKTEM INTERIÉRU NEBO PŘI REALIZACI SPADNA PROVEDE PLNÉ PODLEHNÍ
3) V MÍSTECH KDE BUDE ŽULOVÝ OBKLAD ZAČÍNÁ TEP. ZÓL. OBKLAD NAD TÍMTO SOKLEM UKONČENO PROTI ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZDI NEBUDE SYSTÉM ONTAN
4) ZDIVEM V M.Č. 115 (3×3) - MRS TL. 50 MM
5) PŘED ZAZDĚNÍM PODLAH I OBKLADŮ V M.Č. 106 A 113 PROVEST ROZVODY VT A KATECHOVÁNÍM PRO ELEKTRO. SLABOPROUD. ROZVODY. ODVODY ROZVODY PŘÍVODY PRO ZVĚTRÁVÁNÍ PODLAH A DALŠ. VYBAVENÍ TĚSNÝ PŘÍSLUŠNÝ INTERIÉRU
6) PŘÍČKY V M.Č. 117 - 123 UKÉDÝ DO VÝŠKY 2,50 M NOSNÉ ECOMIX 10 PŘÍČKY 2,5 M
7) KATEGORIZOVÁ MÍM POSTAVENÍ TAK, ABY MEZERA BYLO VE VÝŠI 500 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY. NEMUSÍ PROVÉST TAK, ABY NEZNEHODNOCOVALO PŮSOBENÍ SVIS ROZMĚR. PODROZE MÍRY A DRÁŽKY ZE DRÁŽKOU POUŽÍTÍ NA PODLAHU.
8) ZAKRYTÍ PROVÉST AŽ PO OBAZENÍ VZT POTRUBÍ

DETAIL ⓔ - ŘEZ e-e M 1:25



DETAIL ⓓ - OPLECHOVÁNÍ OSTĚNÍ M 1:25



POSTUP PRACÍ PŘI PODCHYCENÍ STĚNY V M. Č. 101

1) ODSTRANIT BETON NAD STROPNÍM DESKAMI PŘED ZAZDÍVKOU U KANCELÁŘE A HALE - PODCHYCENÍ STROPNÍCH DESEK V OTVORU.
2) VYBOURÁNÍ NOSNÉ PŘÍČKY TL. 250 MM MIN. TŘEMI KALOVANÝMI PROFILY IPE 240, TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ODLEHČENÍ PODDOZENÝCH STĚN. DO NICH JE NATAHOVÁNÍ - POUŽÍT NEJLEPŠÍ NEBO ZLATÝ, KALOVANÉ PROFILY TE MUSÍ ZAJISTIT PODPÍ KLOPENÍ)
3) DOSTAVĚNÍ BETONU MEZI PŘÍČKOU
4) BYPŘÍSLUŠ PODKOZENÝCH STROPNÍCH DESEK
5) OBKLADU 32 Z. 120 (ZÁSTŘEŠE ZAJISTIT BYKOVANÝM PÁSEM MEZI OBĚLI, PŘÍSLUŠ ROZPĚRKY - DLE SKUTEČNOSTI)
6) DOZDÍVKA A KVALITOVÉHO VYBOURANÉHO ZDIVA PŘÍČKY TL. 250 MM
7) KONZOLOVÉ KVALITOVÉ TĚŽKÉ BOKŮ, AŽ BETON. ZÁKLAD. HALA ZÁVĚŘ VYPOUŠTĚNÍ PŘÍVODU
8) VYTÁHNÍ VODNÍ ČÁST PODLAHOVÉ KONSTR. TL. VOTVR SPRÁVNÉHO SKLONU KANAL. (8-6) MM ; ROZMĚŘ OK (190-150) MM.

ING. DVOŘÁČKOVÁ | P. POVŽDUK | ING. DVOŘÁČKOVÁ
TEKO s.r.o. Brněnská 59 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3

DOSTAVBA SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ
ZELENÁ HORA

18 - A 3
02/96
1:50

PŮDORYS 1. NADZ. PODL.
ŘEZ, POHLED, ŽÁRK VE NAD.

04/97 3.