

- POZN:
- TABULKY PRVKŮ NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
 - ROZMĚRY PRVKŮ DODAVATELOVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
 - KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASOVÁNY DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU - ZAJISTÍ GD
 - POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI (REFERENČNÍMU STANDARDU) A MOHOU BÝT PO DOHODĚ S INVESTOREM ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ
 - DODÁVKA VEŠKERÝCH PRVKŮ JE VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, MONTÁŽNÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		sídlu firmy: LUČINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486 / 8 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcnikancelar.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133				
Ing Milan Pelikán		Ivo Kratochvíl						
STAVEBNÍK	MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚR N. SÁZ.							
MÍSTO STAVBY	Parc. č. 2193/1, 2192, ŽDĚR NAD SÁZAVOU, SPORT. AREÁL BOUCHALKY				DATUM VYDÁNÍ		SRPEN 2022	
KAT. ÚZEMÍ	MĚSTO ŽDĚR				STUPEŇ		PDPS	
REKONSTRUKCE ČTYŘ ANTUKOVÝCH KURTŮ VČETNĚ ZÁZEMÍ, PARC.Č. 2193/1, 2192, ŽDĚR NAD SÁZAVOU					ČÍSLO ZAKÁZKY		04/2024	
					DATUM TISKU		30.04.2024	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY				FORMAT		A4	
PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍSLO PARÉ		MĚŘITKO	
VÝKRES	Výpis truhlářských výrobků						VÝKRES Č.	D.1.1.20

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA 1:50	POPIS	POČET
1/T	<p><u>ŠATNÍ VĚŠÁKOVÁ STĚNA S LAVIČKOU</u></p> <p>SAMOSTATNÝ DÍL: d. x hl. x v. 800 x 450 x 2000</p>	<p>LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, OLEPOVACÍ ABS-HRANY, KOVOVÉ HÁČKY, BUKOVÝ MASIV (LIŠTA S HÁČKY)</p> <p>Věšákové stěny se budou skládat z jednotlivých dílů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sestava č.1 - 4 díly : 2x - Sestava č.2 - 2 díly: 2x <p>NÁSTĚNNÝ PANEL: Š. 800 mm / V. 1 920 mm LAMINO tl. 18 mm, BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ (VÝBĚR ZE VZORNÍKU VÝROBCE), ABS-HRANA TL. 2 mm, MONTÁŽNÍ DÍLY - PŘEKLIŽKA 18mm</p> <p>LAVIČKA: Š. 800 mm / V.450 mm / / HL. 450 mm - SEDACÍ PLOCHA - LAMINO tl. 38 mm, ABS-HRANY 2 mm, DEKOR DŘEVA (VÝBĚR ZE VZORNÍKU DODAVATELE), - POLICE LAMINO 18 mm STŘEDNÍ ŠEDÁ, - STĚNY LAVIČKY - LAMINO tl.38mm, ABS-HRANY 2 mm, BARVA STŘEDNÍ ŠEDÁ, KLUZÁK NA SPODNÍ STRANĚ LAVIČKY - PROTI VLHKOSTI</p> <p>HORNÍ POLICE: Š. 800 mm / V.350 mm / / HL. 320 mm (OTEVŘENÁ SKŘÍŇKA), LAMINO TL. 22 mm, ABS-HRANY 2 mm, STŘEDNÍ ŠEDÁ, VĚŠÁK: LIŠTA - BUKOVÝ MASIV (ODSTÍN VIZ. SEDÁK LAVIČKY) KOVOVÉ HÁČKY (MIN. 4 KS) OCEL PONIKLOVANÁ</p>	12ks
2/T	<p><u>ZÁSTĚNA U SPRCHY</u></p>	<p>STĚNA Z DESEK HPL-LAMINÁTU tl. 12 mm, BEZ MEZERY U PODLAHY, POMOCNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE A KOTVENÍ DO STĚNY A DO PODLAHY</p> <p>hloubka: 500 mm, celk. výška: 2200 mm, mezera u podlahy 200 mm</p> <p>NA DESKÁCH HPL-LAMINÁTU OBOUSTRANNÁ MELAMINOVÁ FÓLIE, BARVA SV. ŠEDÁ, HLADKÝ OMYVAT. POVRCH, KOVOVÁ KCE - NEREZ KARTÁČOVANÁ</p> <p>MECHANICKY ODOLNÁ PROTI VYVRÁCENÍ (ZAJIŠTĚNÍ NAPŘ. HORNÍ ŠIKMOU KOVOVOU VZPĚROU KE STĚNĚ)</p>	2ks

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA 1:50	POPIS	POČET
3/T	ZÁSTĚNA NA BOJLER 	<p>ČELNÍ A BOČNÍ STĚNA Z DESEK HPL-LAMINÁTU tl. 12 mm, NA NEREZOVÝCH NOŽKÁCH (MEZERA OD PODLAHY), POMOCNÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE A KOTVENÍ DO STĚN</p> <p>celk. šířka: 800 mm, c. hloubka: 800 mm, celk. výška: 2100 mm, mezera u podlahy: 200 mm, š. dveří: 700 mm</p> <p>NA DESKÁCH HPL-LAMINÁTU OBOUSTRANNÁ MELAMINOVÁ FÓLIE, BARVA SV. ŠEDÁ, HLADKÝ OMYVAT. POVRCH, KOVOVÁ KCE - NEREZ KARTÁČOVANÁ</p> <p>DVEŘE BUDOU VYBAVENY ZÁMKEM S CYLINDRICKOU BEZPOČNOSTNÍ VLOŽKOU, KLIKA/KLIKA</p>	2ks
4/T	OBKLAD U VCHODU 	<p>Obklad čelní stěny u vchodu - hoblované modřínové latě 45/35 mm vodorovně s mezerami 20 mm, osazené na svisle umístěných modřínových latích 45/35 mm po cca 700 mm kotvených do obvodového zdiva.</p> <p>Venkovní nátěr odolný proti povětrnosti a UV záření na bázi oleje a vosku, bezbarvý.</p>	
5/T	KUCHYŇSKÁ LINKA V KANC. SPRÁVCE 	<p>PRACOVNÍ DESKA: LAMINO tl. 38 mm, POVRCH - DEKOR BETONU (VÝBĚR ZE VZORNÍKU VÝROBCE)</p> <p>OSTATNÍ ČÁSTI: LAMINO tl. 18 mm, HRANY ABS 2 mm, POVRCH - BÍLÝ NEBO SVĚTLÝ BAREVNÝ Odstín (BUDE VYBRÁN ZE VZORNÍKU DODAVATELE).</p> <p>VYBAVENÍ: a) NEREZ. DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, b) MIKROVLNÁ TROUBA c) CHLADNIČKA</p>	1ks