

# REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY – STREETPARK II.ETAPA

investor – město Žďár nad Sázavou

Architektonicko-stavební řešení D.1.1

## SKLADBY VENKOVNÍCH PLOCH

ZP1	DLÁŽDĚNÁ PLOCHA OBČASNĚ POJÍŽDĚNÁ DO 3,5t	mm
	1 betonová dlažba 200x200	60
	2 lože kamenná drť 4-8mm	30
	3 Mechanicky zpevněná zemina, MZ	200
	4 hutněná pláň 45Mpa	
	celkem	290

ZP2	MLAT	mm
	1 mlat, barva okrová	40
	2 štěrkodrt', 0-32 mm	200
	3 hutněná pláň	
	celkem	240

K1 (D1-N-3-VI-P11)	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	mm
	1 Asfaltový beton jemnozrný, ACO 11	40
	2 Spojovací postřik z asfaltové emulze, PS	–
	3 Asfaltový beton jemnozrný, ACP 16+	50
	4 Infiltrační postřik 0,8 kg/m² , PI-PE	150
	5 Štěrkodrt', ŠDA	–
	6 Mechanicky zpevněná zemina, MZ	150
	7 hutněná pláň 45Mpa	150
	celkem	540

CH1 (D2-N-3-CH-P11)	CHODNÍK	mm
	1 Asfaltový beton jemnozrný, ACO 8 CH	50
	2 Infiltrační postřik 0,8 kg/m² , PI-PE	–
	3 Recyklovaná asfaltová směs bez pojiva, R-mat.	50
	4 Mechanicky zpevněná zemina, MZ	150
	5 hutněná pláň 45Mpa	–
	celkem	250