


Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m2	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	CHODBA	6,70	PVC	stávající vápenocem, omítka	stávající vápenocem, omítka
2	WC	1,08	keram. dlažba	vápenocem, omítka, ker. obklad v=1800mm	vápenocem, omítka- přeštukování
3	KOUPELNA	2,48	keram. dlažba	vápenocem, omítka, keram. obklad v=2100mm	vápenocem, omítka- přeštukování
4	KUCHYNĚ-JÍDELNA	11,90	PVC	vápenocem, omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vápenocem, omítka- přeštukování
5	POKŮJ	16,47	PVC	vápenocem, omítka- přeštukování	vápenocem, omítka- přeštukování
6	KOMORA	2,43	PVC	vápenocem, omítka- přeštukování	vápenocem, omítka- přeštukování
7	POKŮJ	16,00	PVC	vápenocem, omítka- přeštukování	vápenocem, omítka- přeštukování

Legenda zdiva:



Stávající obvodové zdivo tl. 375 mm-struskopemzobetonové blokopanely+ vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka



nově navržené zdivo příček tl. 50,75 a 100mm z pórobetonových tvárnic YTONG na lepidlo YTONG+ sádrová omítka

Poznámka:

- plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500*500mm - „STANDARD“
- nově provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev
- samonivelační sěrka pod nové PVC
- SDK podhled, ocel. kce- sádrokarton tl. 12,5mm
- oprava stávajících omítek, nové přeštukování

Výpis výrobků viz v.č. 4

KUCHYŇSKÁ LINKA - viz. SCHEMA
VYBAVENÍ viz. STANDARD



2+1