



### Legenda místností:

ozn.	účel místnosti	m2	podlaha	stěny vnitřní	strop
1	ZDVEŘ-CHODBA	2,20	PVC	vápenocem, omítka-přeštukování	vápenocem, omítka-přeštukování
2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,57	keram. dlažba	vápenocem, omítka, ker. obklad v=2100mm	vápenocem, omítka- přeštukování
3	KUCHYŇE+JÍDELNA+POKOUJ	14,86	PVC	vápce, omítka, keram. obklad v=600mm nad linkou a vedle linky	vápenocem, omítka- přeštukování

### Legenda zdiva:

- Stávající obvodové zdivo tl. 250 mm-panelový systém T06B-KDU+stávající vnější zateplení tl. 70mm-KZS-izolant EPS-F+silikátová omítka
- nově navržené zdivo příček tl. 50 a 100mm z pórobetonových tvárnic YTONG na lepidlo YTONG+ sádrová omítka

### Poznámka:

- plastová revizní dvířka pro přístup k vodoměrům 500\*500mm **DLE STANDARDU**
- nově provedené příčky budou kotveny ke stávajícím pomocí nerezových kotev
- samonivelační stěrka pod nové PVC
- Koupelna:  
-nová keramická dlažba a beton tl. 50mm
- oprava stávajících omítek, nové přeštukování

--- KERAMICKÝ OBKLAD

Výpis výrobků viz v.č. 5 **KUCHYŇSKÁ LINKA DLE SCHÉMATU**  
**- VYBAVENÍ viz. "STANDARD"**

Libušínská 13/16, Žďár nad Sázavou  
Půdorys 1NP velikost 1+0  
STAVEBNÍ ÚPRAVY v.č.3

**1+KK**