


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	vnitřní stěny	strop	podlaha
1	CHODBA	—	stávající—bez úprav	stávající—bez úprav	stávající—bez úprav
2	PŘEDSÍŇ	2,96	oprava omítek—viz.Pozn. 3,4	nová štuk. omítka	nové PVC
3	KOUPELNA	2,60	oprava omítek—viz.Pozn. 3,4,7 keram. obklady v=2100 a 1800mm	nová štuk. omítka	nový beton a keram. dlažba
4	KUCHYNĚ+JÍDELNA	8,66	oprava omítek—viz.Pozn. 3,4 keram. obklad v=600 a 1500mm	nová štuk. omítka	nové PVC
5	POKOJ	14,53	oprava omítek—viz.Pozn. 3,4	nová štuk. omítka	nové PVC

LEGENDA ZDIVA



Stávající obvodové zdivo tl. 450mm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou
 Stávající vnitřní nosné zdivo tl. 450mm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou
 Stávající zdivo příček tl. 100 a 150mm z cihel plných nebo dvouděrových na maltu vápenocementovou

POZNÁMKA

Pozn. 1
 samonivelační stěrka pod nové PVC; pokoj+ bet. mazanina tl.20mm

Pozn. 2
 Koupelna:
 —nové keramické obklady —okolo sprchového koutu v=2100mm, ostatní v=1800mm
 —nový rozvod vody a kanalizace—viz PD ZTI
 —osazení stávajících vodoměrů do prostoru mezipříčky
 —nová betonová mazanina a nová keramická dlažba
 —osazení nových zařizovacích předmětů—viz PD ZTI

Pozn. 3
 oškrabání stávající malby v celém bytě, po provedení nové elektroinstalace dle PD
 zaomítnání rýh+ všude nová štuková omítka stěn

Pozn. 4
 oškrabání malby, zaomítnání rýh po nové elektroinstalaci
 + nová štuková omítka

Pozn. 5
 Kuchyňská linka—viz výpis výrobků **SCHEMA**

Pozn. 6
PROTIPOŽÁŘNÍ 500x500
 Osazení nových ~~plastových~~ dveří 300x300mm do obkladu pro přístup k vodoměrům

Pozn. 7
 —provedení nových keramických obkladů v kuchyni (nad linkou v=600mm), vedle linky ke dveřím v=1500mm

--- KERAMICKÝ OBKLAD
- VYBAVENÍ VIZ. STANDARD

Brodská 43/8-sv.č.7

Půdorys 1NP

STAVEBNÍ ÚPRAVY

v.č.3