


NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR	ENViprojekt CZECH s.r.o. Na Požáře 144 591 01 760 01 Zlín	
ING. P.VYCHOPEŇ	ING.P.VYCHOPEŇ	ING.JIŘÍ SÝNEK		
				
INVESTOR : Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1,			591 01	760 01 Zlín
STAVBA : RE–USE CENTRA ŽDÁR NAD SÁZAVOU UL. JIHLAVSKÁ U AVE SO01 – RE–USE CENTRUM D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů			DATUM	10/2024
			MĚŘÍTKO	N
			POČET A4	3
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	739/2023
			ARCH. ČÍSLO	739/2023
				S001–503
LEGENDA SVÍTIDEL				

POZNÁMKA :

NAVRŽENÉ TYPY SVÍTIDEL JSOU POUZE STANDARDEM PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ . PO DOHODĚ S INVESTOREM MOHOU BÝT NAHRAZENA JINÝMI SVÍTIDLY AVŠAK PŘI ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A SVĚTELNĚ–TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

LIST Č.: LISTŮ: 2	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBJ.Č.,PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: RE-USE CENTRA ŽDĀR NAD SÁZAVOU	VÝKRES ČÍSLO:
	PROVEDL: ING.VYCHOPENĚ	DATUM: 10.2024	INVESTOR: Město Ždár nad Sázavou	S001-503

O	TYP	NAZEV	PRIKON	KRYTI	VYROBCE
A		SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ	53	IP40	
		PŘISAZENÉ NA KONSTRUKCI STROPNÍHO PODHL			
		1x53W/ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK			
		MONTURA : BÍLE LAKOVANÝ OCELOVÝ PLECH			
		STÍNÍTKO : OPAL			
		ROZMĚR : 310x1285x60 mm			
		SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 5902 lm			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 4000K			
		NAPŘ TYP : CLASSIC			
		NAPŘ.TYP : ZCLED3G53L840/ZK-OPAL			
B		SVÍTIDLO SE ZDROJI LED INTERIEROVÉ	19	IP44	
		PŘISAZENÉ NA KONSTRUKCI STROPNÍHO PODHL			
		1x19W/ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK			
		MONTURA : BÍLE LAKOVANÝ OCELOVÝ PLECH			
		STÍNÍTKO : OPALOVÝ POLYKARBONÁT			
		ROZMĚR : PRŮMĚR 300 mm			
		SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 1840 lm			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 4000K			
		NAPŘ TYP : TITAN 1-PC			
C	NAPŘ	TYP:IP 36L35-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT	39	IP66	
		ZDROJ : LED/6180 lm/4000K			
		PŘIKON : 39W			
D		SVÍTIDLO SE ZDROJI LED PRŮMYSLOVÉ PŘISA-	23	IP66	
		ZENÉ KE KONSTRUKCI STROPU			
		1x55/ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK			
		MONTURA : POLYKARBONÁT			
		STÍNÍTKO : POLYKARBONÁT			
		ROZMĚR : 1280x100x86 mm			
		SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA : 3405 lm			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 4000K			
		NAPŘ TYP : WATERPROOF			
N		SVÍTIDLO S LED ZDROJI INTERIEROVÉ,PŘISAZENÉ	8	IP40	
		NA KONSTRUKCI STĚNY-NAD HYDRANT			POUZE NOUZOVÝ
		1x8W/LED ZÁLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			PROVOZNÍ REŽIM/SE
		SVĚTELNÝ TOK : 120 lm			
		BEZ PIKTOGRAMU			
		TYP : NAPŘ: AESTETICA LED/KÓD 16221			

LIST Č.: LISTŮ:	3	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č.,PJ: ELEKTRO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: RE-USE CENTRA ŽDÁR NAD SÁZAVOU	VÝKRES ČÍSLO:
		PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 10.2024	INVESTOR: Město Ždár nad Sázavou	S001-503