




Tabulka dveří 1.NP

Ozn.	Počet	Pohled	Rozměr (mm)		Tloušťka zdi (mm) (bez omítky)	Orientace	Poznámky
			Výška	Šířka			
AL-01	2		2250	3000	450+ 160 TI	posuvné	<ul style="list-style-type: none"> – Hliníkové posuvné dvoukřídlé dveře; – Světlost dveří 1450/2250; – Fixní boční světlíky š. 775mm – Součinitel prostupu tepla $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – Celoprosklené – Vrstvené bezpečnostní sklo dle ČSN EN 12 600 (např. 1B1) – Vybavení dle vyhl. 398/2009 Sb. – polepy skla – Celoobvodové kování – Napojeno na EPS – Zateplený podkladní profil "PURENIT" – Barva – exteriér: antracit RAL 7016, interiér: bílá RAL 9010 nebo dle výběru investora – Připojovací spára – okenní fólie s butylem na začištěné ostění
AL-02	2		2250	3000	250	posuvné	<ul style="list-style-type: none"> – Hliníkové posuvné dvoukřídlé dveře; – Světlost dveří 1450/2250; – Fixní boční světlíky š. 775mm – Součinitel prostupu tepla: bez požadavku – Celoprosklené – Vrstvené bezpečnostní sklo dle ČSN EN 12 600 (např. 1B1) – Vybavení dle vyhl. 398/2009 Sb. – polepy skla – Celoobvodové kování – Napojeno na EPS – Barva – exteriér: antracit RAL 7016, interiér: bílá RAL 9010 nebo dle výběru investora
AL-03	1		1970	900	450+ 160 TI	L	<ul style="list-style-type: none"> – Hliníkové otočné jednokřídlé automatické dveře; – Světlost dveří 900/1970; – Součinitel prostupu tepla $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – Celoprosklené – Vrstvené bezpečnostní sklo dle ČSN EN 12 600 (např. 1B1) – Vybavení dle vyhl. 398/2009 Sb. – polepy skla – Napojeno na EPS – Celoobvodové kování – Zateplený podkladní profil "PURENIT" – Barva – exteriér: antracit RAL 7016, interiér: bílá RAL 9010 nebo dle výběru investora – Připojovací spára – okenní fólie s butylem na začištěné ostění