

WC

- diturvitová klozetová mísa závěsná, s hlubokým splachováním, , barva bílá, klozetové sedátko duroplast bílý
- montážní prvek pro závěsné WC pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádrží do stěny, ovládání zepředu,
- včetně ovládací desky pro dvě množství vody
- WC kartáčová souprava k zavěšení na zdi, barva bílá

WCi

- diturvitová klozetová mísa závěsná pro tělesně postižené, s hlubokým splachováním, délka 70 cm, barva bílá
- klozetové sedátko pro tělesně postižené, se speciálně zpevněnými kovovými panty, duroplast bílý,
- montážní prvek pro závěsné WC pro tělesně postižené pro předezdění nebo zazdění, se zabudovanou splachovací nádrží do stěny, ovládání oddálené pro ZTP
- Prvek osadit o 100 mm výš oproti prvku pro běžné WC tak, aby horní hrana klozetové mísy byla ve výši 500 mm nad úrovní čisté podlahy.
- WC kartáčová souprava k zavěšení na zdi, barva bílá
- 2 x sklopné nástěnné konzolové zaoblené madlo pro WC, - délka 850 mm, nerezová ocel, osadit po obou stranách klozetu ve výši 780 mm nad podlahou

PZ

- diturvitová pisoárová mísa s vnitřním přítokem i odtokem, barva bílá, v kompletu s radarovým splachovačem,
- napájecí zdroj pro max. 3 pisoáry
- odsávací zápachová uzávěrka pro pisoár, pro vnitřní montáž,
- se svislým odpadem DN 50,

UM - umístění wc + sprchy

- diturvitové umyvadlo 50 a 60 cm, s jedním otvorem, barva bílá
- diturvitový kryt na sifon barva bílá
- umyvadlová stojánková směšovací baterie
- rohový ventil s filtrem DN 15, 2 ks
- univerzální odpadní ventil se sítkem
- umyvadlová zápachová uzávěrka, plast, DN 40,
- zrcadlo bez rámu, rozměry 600x450 mm

UM - umístění ordinace

- diturvitové umyvadlo nábytkové kulaté průměr 40 cm, s jedním otvorem, barva bílá
- umyvadlová stojánková směšovací baterie
- rohový ventil s filtrem DN 15, 2 ks
- univerzální odpadní ventil se sítkem
- umyvadlová zápachová uzávěrka, plast, DN 40,

UMi

- diturvitové umyvadlo pro tělesně postižené 650x560 mm, s jedním otvorem, bez přepadu, barva bílá
- umyvadlová stojánková směšovací baterie ZTP
- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15
- univerzální odpadní ventil se sítkem
- zápachová uzávěrka do stěny pro umyvadlo těl.postiž. DN 50,
- 2 x pevné nástěnné konzolové zaoblené madlo k umyvadlu - délka 600 mm, nerezová ocel, osadit po obou stranách umyvadla ve výši 780 mm,
- sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení 0o - 22o, rozměry 600x400 mm,

UM - žlab umístění wc 2.12, 2.15, 3.13, 3.10

- umyvadlo 160 cm z litého mramoru, se dvěma otvory, barva bílá
- kryt na sifon barva bílá
- 2x umyvadlová stojánková směšovací baterie
- rohový ventil s filtrem DN 15, 4 ks
- 2x univerzální odpadní ventil se sítkem
- 2x umyvadlová zápachová uzávěrka, plast, DN 40,
- 2x zrcadlo bez rámu, rozměry 600x450 mm

VL

- nástěnná výlevka diturvit nástěnná , barva bílá, se sklápěcím roštem,
- montážní prvek pro závěsné výlevky pro předeždění nebo zazdění,
- vanová nástěnná jednopáková baterie s prodlouženým výtokem,

D

- dřez jednodílný nerez, součást dodávky kuchyňské linky
- dřezová stojánková jednopáková směšovací baterie,
- dřezová jednodílná zápachová uzávěrka, DN 50

S

- sprchová vanička keramická, čtvercového půdorysu 800 x 800 mm, výšky 110 mm, včetně sifonu
- sprchové dveře rohové 2x š. 800 mm, s výplní z bezpečnostního skla s povrchovou úpravou t
- sprchová termostatická baterie vč. Příslušenství