



VYSVĚTLIVKY

- 1–BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK Š.100mm, V.250mm, PŘÍRODNÍ, ČSN EN 1340, DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 n XF1, OBRUBNÍK PŘEVÝŠIT MIN. 60mm NAD PLOCHU CHODNÍKU.
- 2–BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK Š.100mm, V.250mm, PŘÍRODNÍ, ČSN EN 1340, DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 n XF1, OBRUBNÍK PŘEVÝŠIT 20mm NAD PŘÍDLAŽBU.
- 3–BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA Š.250mm, V.80mm, PŘÍRODNÍ, DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 n XF1,
- 4–VODICÍ PÁS PŘECHODU: 2 x 2 BÍLÉ PÁSKY Š. 30mm, V.3mm



BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x100xTL.80mm S VÝSTUPKY (SLEPECKÁ), ČERVENÁ, DO LOŽE Z DRTI 4/8 TL.50mm

POZNÁMKA

POZN.Č.1–NOVOU OBRUBU VÝŠKOVĚ NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ OBRUBU, KTERÁ NENÍ VÍCE JAK 20mm NAD VOZOVKOU.

UNIPROJEKT
STUDENTSKÁ 1133
ŽDĚL NAD SÁZAVOU
TEL: 566661136
FAX: 566661130

VED. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVEBNÍK: MĚSTO ŽDĚL NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 1, 59101 ŽDĚL N.S.	STUPEŇ: DPS
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.MATÝSEK	STAVBA:	ZAKÁZKA: 6/2017
VYPRACOVAL:	Ing.MATÝSEK	ŽDĚL NAD SÁZAVOU–OPRAVA POVRCHŮ ULIC V LÍSKÁCH, NA ÚVOZE A K PŘEHRADĚ	DATUM: 03/2017
MÍSTO STAVBY:	ŽDĚL NAD SÁZAVOU		MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:
KRAJ:	VYSOČINA	OBSAH:	DETAIL ÚPRAV Č.1
			1:50 C1.5