


SO 01

Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Náslapná vrstva
1.01	VSTUPNÍ MÍSTNOST	39,28	EPOXIDOVÁ STĚRKA
1.02	CHODBA	44,21	EPOXIDOVÁ STĚRKA
1.03	WC ŽENY	4,23	KER.DLAŽBA
1.04	WC MUŽI	6,41	KER.DLAŽBA
1.05	SPRCHY ŽENY	11,14	KER.DLAŽBA
1.06	ŠATNA ŽENY	17,87	KER.DLAŽBA
1.07	ŠATNY MUŽI	21,01	KER.DLAŽBA
1.08	SPRCHY MUŽI	15,46	KER.DLAŽBA
1.09	ÚKLID	2,23	KER.DLAŽBA
1.10	ŠATNA TRENÉŘI	15,41	KER.DLAŽBA
1.11	SKLAD SPORTIS	19,45	KER.DLAŽBA
1.12	SPRÁVCE	6,84	KER.DLAŽBA
1.13	TM	7,29	KER.DLAŽBA

- OBVODOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ s minerální izolací pro tl.stěny 38cm na maltu pro tenké spáry, U=0,16W/m²K
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ pro tl.stěny 30cm, na maltu pro tenké spáry,
- ZDIVO NENOSNÉ PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ pro tl.11,5cm na maltu pro tenké spáry
- ŽB KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE 10cm



IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace a slouží k účelům povolení stavby, nenahrazuje prováděcí dokumentaci dodavatele stavby
±0,000 = 567,00
Souřadný systém: JTSK

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan Pelikán
VYPRACOVAL	Ing.arch. Karel Rosecký Ing.arch. Petra Pleskačová
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY	Žďár nad Sázavou, sport. areál Bouchalky



REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY

PŮDORYS PŘÍZEMÍ - PBŘ

PROFESE ARCHITEKT. STAVEB. ŘEŠENÍ	SO 01, SO 04
FORMÁT	DATUM 11/2017
STUPEŇ DUR+ DSP	Č. ZAKÁZKY 30/2017
MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.3.01

SO 01

SO 04

SO 04

F.1.01	ŠATNA 1	36,79	KER.DLAŽBA
F.1.02	SPRCHY	13,70	KER.DLAŽBA
F.1.03	CHODBA	10,84	KER.DLAŽBA
F.1.04	ÚKLID	3,10	KER.DLAŽBA
F.1.05	SPRCHY	14,00	KER.DLAŽBA
F.1.06	ŠATNA 2	42,18	KER.DLAŽBA
F.1.07	SPRCHY	11,22	KER.DLAŽBA
F.1.08	CHODBA	9,03	KER.DLAŽBA
F.1.09	ŠATNA 3	39,90	KER.DLAŽBA
F.1.10	TM	4,54	KER.DLAŽBA
		396,13 m²	

POZN:

- Nosné zdivo je ztuženo železobetonovým věncem v úrovni stropu.
- Detailní výškové uspořádání konstrukcí je zřejmé z příslušného výkresu řezu.
- Drobné dozdivání a pomocné konstrukce budou provedeny z přesně nařezaných tvárnic, pozor na tepelné mosty !!!
- Rozměry oken a dveří v nosném a obvodovém zdivu jsou kótovány jako světlé rozměry stavebního otvoru.
- Okenní a dveřní otvory jsou překlenuty překlady systému POROTHERM, v obvodovém zdivu bude do sestavy překladů vložena tepelná izolace.