



NOSNÁ KONSTRUKCE OBJEKTU:
NA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDE S POUŽITÍM VNITŘNÍHO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
NABETONOVÁNA MONOLITICKÁ KONSTRUKCE VNĚJŠÍHO POVRCHOVÉHO PLÁŠTĚ Z BETONU C 30/32 XF1
STĚNY VYZTUŽENY SVAŘOVANÝMI BETONÁŘSKÝMI SÍTĚMI KARI 100/6 x 100/6 PŘI OBOU POVRŠÍCH, KRYTÍ VÝZTUŽE 40 MM
STROPNÍ DESKY A KONSTRUKCE KAVERN JSOU BUDOU VYZTUŽENY SVAŘOVANÝMI BETONÁŘSKÝMI SÍTĚMI
KARI 100/6 x 100/6 SPODNÍM POVRCHU, KRYTÍ VÝZTUŽE 30 MM
Z DŮVODU POŽADAVKY NA POHLEDOVÝ BETON BUDOU K BEDNĚNÍ POUŽITY KOVOVÉ DÍLCE,
A U ATYPICKÝCH TVARŮ BEDNĚNÍ LZE UŽÍT VNITŘNÍHO OPLECHOVÁNÍ.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
K VYSRAVENÍ ODBEDNĚNÝCH POHLEDOVÝCH PLOCH BUDE POUŽITA TŘÍKOMPONENTNÍ,
EPOXIDEM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ, TIXOTROPNÍ, JEMNĚ STRUKTUROVANÁ MALTA.
PRO KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU BUDE POUŽIT JEDNOKOMPONENTNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLOVÝCH PRYSKYŘIC,
ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, PROTI ALKÁLÍM A PROTI STÁRNUTÍ. JEHO POUŽITÍ BUDE VHDNÉ PRO BETON
A OSTATNÍ CEMENTOVÉ POVRCHY. PODMÍNKOU POUŽITÍ JE NEMĚNNOST CHARAKTERISTICKÉ STRUKTURY BETONU,
OCHRANA BETONU PŘED AGRESIVNÍMI VLIVY ATMOSFÉRY, PODPORA SAMOČISTIČÍHO EFEKTU OŠETŘOVANÝCH BETONOVÝCH
PLOCH. NÁTĚR BUDE MÍT VYHOVUJÍCÍ KRYVOST, POUŽITÝ BAREVNÝ ODSTÍN RAL 2008 (SIGNÁLNÍ ČERVENOORANŽOVÁ).
PŘEDPOKLÁDÁNO JE POUŽITÍ 3 NÁTĚROVÝCH VRSTEV

±0,000 = 576,840

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div></div> <div>STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU</div>	HL. ING. PROJEKTU: PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA IČO: 10117831 ING. JAROSLAV HABÁN IČO: 18121578	AUTORIZACE:	PARÉ:
	STAVEBNÍK:	MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU ŽÍŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU		IČO: 00295841
	MÍSTO STAVBY:	ŽDĚR NAD SÁZAVOU		
	KRAJ:	VYSOČINA		
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	840 x 420
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŠVERMOVA 4			DATUM:	VII - 2014
			STUPEŇ:	DPS
			ZAKÁZKA:	064-PS-2014
ČÁST:	D.1.1-2 RELAXAČNÍ ZÓNA		MĚŘÍTKO:	1 : 25
OBJEKT:	SO 02.2 POHYBOVÉ AKTIVITY		REVIZE:	-
OBSAH:	PŮDORYS NA ÚROVNI + 1,500		VÝKRES Č.:	D.1.1-2.2.03