



- LEGENDA**
1. KAŠNA SV. PROKOPA S KAMENKOU LAVICÍ, MATERIÁL ŽULOVÝ MAŠV + BRONZ, VČETNĚ NASVÍCENÍ (KAŠNA I LAVICE)
 2. ODOPOČINKOVÉ MÍSTO S LAVICÍ
 3. MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ SOCHY
 4. VYROVNÁVACÍ TERÉNNÍ STUPNĚ - MASIVNÍ TRYSKANÉ ŽULOVÉ BLOKY OBDELKOVANÉHO PRŮŘEZU, SVĚTLÉ ŠEDÁ ŽULA
 5. STÁVAJÍCÍ KRÍŽ
 6. STÁVAJÍCÍ ZVONKY PŘED TVRZÍ
 7. KAMENNÁ LAVICE

- MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ**
- LAVIČKA S OPĚRAKEM A PODRÚČKAMA, OCELOVÁ KONSTRUKCE V ODSTĚNU RAL, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA
 - KRUHOVÁ LAVICE, SEDÁK BEZ OPĚRADLA NA CENTRÁLNÍ NOZE - OCELOVÁ KONSTRUKCE V ODSTĚNU RAL, SEDÁK Z TROPICKÉHO DŘEVA
 - ODOPOČINKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU - (DESIGN VE STANDARDU - MIMOTĚ, ECLIPSE), OCEL + HLINÍKOVÁ SLITINA, OPATŘENO PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM
 - KRUHOVÁ MŘÍŽ KE STROMU S OTVORY MAX. 16 MM, PRŮMĚR 1800 MM
 - MAZLO, NEREZ TRUBKA PRŮM. 40 mm, (VÝŠKA 600 mm) - V PROVEDENÍ DLE VÝHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.
 - STOJANY NA KOLA

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (DESIGN VE STANDARDU THORN AVENUE DECO, VÝŠKA STOLPU 6000 mm)
 - SVÍTIDLA ZASADOVANÁ V DLAŽBĚ, SMĚROVATELNÁ - NASVĚTLENÍ SOCHY, KAŠNY
 - NASVĚTLENÍ VĚŽE KOSTELA
 - LINOVÉ PODSVÍCENÍ LAVICE NA VÝHLIDCE
 - BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS

- NOVÉ ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI, PŘÍRODNÍ KÁMEN ŽULA TL. 120 mm; ŠÍŘKA NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT A ZHLAVÍ UDĚLAT S PŘESAHEM 50 mm NA OBE STRANY I ČELA ZDÍ; ZHLAVÍ BUDE ŘEŠENO S PŘÍSLUŠNÝM POLOMĚREM (VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ); DĚLKA JEDNOTLIVÝCH KUSŮ COA 1000 mm; TRYSKANÝ POVRCH (VIZ DETAIL)
- NOVÉ ZÁBRADLÍ OPĚRNÉ ZDI; OCELOVÉ SVAROVANÉ A SPOJOVANÉ Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ; TAM KDE JE OPĚRNÁ ZED V OBLOKU, DRŽET PŘÍSLUŠNÝ POLOMĚR; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TROJVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - šarový zinek min. 120 um, + 2x lak v odstínu RAL (VIZ DETAIL)

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- KATASTR NEMOVITOSTÍ
- ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS

POZN. ŘEŠENÍ SCHODISŤOVÝCH STUPNÍŮ (PLATÍ PRO VŠECHNA SCHODISŤE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ):

- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODISŤOVÉHO STUPNĚ BUDE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ
- DOSTATEČNÝ VIZUÁLNÍ KONTRAST POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠEN KONZULTANTEM PRO BEZBARÉROVÉ ŘEŠENÍ POR. PŘÍSLUŠNÝM STAVEBNÍM ÚŘADEM
- POKUD BY PŘÍRODNÍ MATERIÁL NEDOSAHOVAL DOSTATEČNÉHO KONTRASTU, BUDE NA STUPNICI PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ VYZNAČEN PRUH ODSTĚNU SVĚTLÉ ŠEDÉ BARVY ŠÍŘKY 100 mm NA DĚLKU SCHODU, VE VZDÁLENOSTI NEJVYŠE 50 mm OD HRANY SCHODU (KONTRAST 40% (NÁTĚR SPECIÁLNÍ BARVOU)